

Instalacion de Preadmin

Contents

Package castellano-php Procedural Elements	2
castellano.php	2
Package catalan-php Procedural Elements	4
catalan.php	4
Package c_index-php Procedural Elements	6
c_index.php	6
Function grabaconf	6
Function validarcampos	7
Package gallego-php Procedural Elements	9
gallego.php	9
Package index-php Procedural Elements	11
index.php	11
Package m_index-php Procedural Elements	14
m_index.php	14
Function completarbd	14
Appendices	16
Appendix A - Class Trees	17
index.php	17
c_index.php	17
catalan.php	17
gallego.php	17
castellano.php	17
m_index.php	17
Appendix C - Source Code	18
Package m_index-php	19
source code: castellano.php	20
Package m_index-php	22
source code: catalan.php	23
Package m_index-php	25
source code: c_index.php	26
Package m_index-php	28
source code: gallego.php	29
Package m_index-php	31
source code: index.php	32
Package m_index-php	34
source code: m_index.php	35

Package castellano-php Procedural Elements

castellano.php

Archivo de instalacion: Archivo de castellano

- **Package** castellano-php
- **Author** Luis Jorge Martin Aznar creacion= 20-noviembre-2007 modificacion= 14-abril-2008

generator= gedit

This file is part of PreAdmin Â©.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see < <http://www.gnu.org/licenses/>>.

- **Version** 1.0
- **Copyright** 2007 2008 Luis Jorge Martin Aznar
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once '../idioma/idioma.es' [line 34]

Incluye el fichero de idioma general

Esta ubicado en /idioma/castellano.

Package catalan-php Procedural Elements

catalan.php

Archivo de instalacion: Archivo de traducci3n al Catal3n

- **Package** catalan-php
- **Author** Luis Jorge Martin Aznar creacion= 20-noviembre-2007 modificacion= 14-abril-2008

generator= gedit

This file is part of PreAdmin   .

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see < <http://www.gnu.org/licenses/>>.

- **Version** 1.0
- **Copyright** 2007 2008 Luis Jorge Martin Aznar
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once '../idioma/idioma.es' [line 35]

Incluye el fichero de idioma general

Esta ubicado en /idioma/castellano.

Package c_index-php Procedural Elements

c_index.php

Archivo de instalacion

- **Package** c_index-php
- **Author** Luis Jorge Martin Aznar creacion= 20-noviembre-2007 modificacion= 20-noviembre-2007

generator= gedit

This file is part of PreAdmin Â©.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see < <http://www.gnu.org/licenses/>>.

- **Version** 1.0
- **Copyright** 2007 Ramon Castro Perez, 2007 2008 Luis Jorge Martin Aznar
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

Un function grabaconf(\$campos) [line [75](#)]

Function Parameters:

- **\$campos**

Funcion que graba en el fichero config.php los parametros basicos

Esta funcion graba los parametros basicos de configuracion

una function validarcampos(\$campos) [line [38](#)]

Function Parameters:

- **\$campos**

Funcion que comprueba que est n todos los campos rellenos

Esta funcion comprueba que todos los campos estan rellenos. Los campos se los pasamos mediante un array.

Package gallego-php Procedural Elements

gallego.php

Archivo de instalacion: Archivo de traducción al Gallego

- **Package** gallego-php
- **Author** Luis Jorge Martin Aznar creacion= 20-noviembre-2007 modificacion= 14-abril-2008

generator= gedit

This file is part of PreAdmin ©.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see < <http://www.gnu.org/licenses/>>.

- **Version** 1.0
- **Copyright** 2007 2008 Luis Jorge Martin Aznar
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

include_once '../idioma/idioma.es' [line 35]

Incluye el fichero de idioma general

Esta ubicado en /idioma/castellano.

Package index-php Procedural Elements

index.php

Archivo de instalacion

- **Package** index-php
- **Author** Luis Jorge Martin Aznar creacion= 20-noviembre-2007 modificacion= 14-abril-2008

generator= gedit

This file is part of PreAdmin Â©.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see < <http://www.gnu.org/licenses/>>.

- **Version** 1.0
- **Copyright** 2007 Ramon Castro Perez, 2007 2008 Luis Jorge Martin Aznar
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

```
include_once '../idioma/'.$_SESSION['idioma'].'" [line 83]
```

Incluye su fichero de idioma especifico

En este fichero ya esta incluido el fichero de idioma comun para todo el programa.

```
include_once '../modelo/m_index.php' [line 50]
```

Incluye el modelo

include_once ['c_index.php'](#) [line [44](#)]

Incluye el controlador

require ['../vista/exito.vta'](#) [line [159](#)]

Funcion que crea los objetos de la base de datos

Ubicada en el fichero /instalacion/modelo/m_index.php Esta funcion crea los objetos de la base de datos. Esta funcion forma parte de la capa modelo.

require ['../vista/leeme.vta'](#) [line [169](#)]

require ['../vista/errorcampos.vta'](#) [line [143](#)]

Funcion que graba en el fichero config.php los parametros basicos

Ubicada en el fichero /instalacion/controlador/c_index.php Esta funcion graba los parametros basicos de configuracion

require ['../vista/errorcampos.vta'](#) [line [163](#)]

require ['../vista/configura.vta'](#) [line [104](#)]

require ['../vista/leeme.vta'](#) [line [97](#)]

variable usada para controlar el flujo de ejecuci3n

require ['../vista/licencia.vta'](#) [line [97](#)]

require ['../vista/errorcampos.vta'](#) [line [124](#)]

Funcion que comprueba que est3n todos los campos rellenos

Ubicada en el fichero /instalacion/controlador/c_index.php Esta funcion comprueba que todos los campos estan rellenos. Los campos se los pasamos mediante un array.

Package m_index-php Procedural Elements

m_index.php

Archivo modelo para el proceso de instalacion

- **Package** m_index-php
- **Author** Luis Jorge Martin Aznar creacion= 20-noviembre-2007 modificacion= 12-abril-2008

generator= gedit

This file is part of PreAdmin Â©.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see < <http://www.gnu.org/licenses/>>.

- **Version** 1.0
- **Copyright** 2007 2008 Luis Jorge Martin Aznar
- **Filesource** [Source Code for this file](#)

Si function completarbd(\$campos) [line 48]

Function Parameters:

- Es **\$campos** el array con los valores de los campos enviados por el formulario

Funcion que crea los objetos de la base de datos

Esta funcion crea los objetos de la base de datos. Esta funcion forma parte de la capa modelo y como tal esta alojada en el directorio modelo local al directorio "instalacion".

`include_once '../modelo/postgres.php'` [*line [34](#)*]

Incluye el fichero de clases para postgres

Appendices

Appendix A - Class Trees

Package index-php

Package c_index-php

Package catalan-php

Package gallego-php

Package castellano-php

Package m_index-php

Appendix C - Source Code

Package m_index-php

File Source for castellano.php

Documentation for this file is available at castellano.php

```
1  <?php
2  /**
3   * Archivo de instalacion: Archivo de castellano
4   *
5   * @package castellano.php
6   * @copyright 2007 2008 Luis Jorge Martin Aznar
7   * @version 1.0
8   * @author Luis Jorge Martin Aznar
9   *   creacion= 20-noviembre-2007
10  *   modificacion= 14-abril-2008
11  *
12  *   generator= gedit
13  *
14  *   This file is part of PreAdmin Â©.
15  *
16  *   This program is free software: you can redistribute it and/or modify
17  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
18  *   the Free Software Foundation, either version 3 of the License.
19  *
20  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
21  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
23  *   GNU General Public License for more details.
24  *
25  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
26  *   along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
27  */
28
29  /**
30   * Incluye el fichero de idioma general
31   *
32   * Esta ubicado en /idioma/castellano.
33   */
34  include_once('.../idioma/idioma.es');
35  $id_licencia = '<strong>PreAdmin</strong> Es un software creado para la gestiÃ³n de la
36  prevenciÃ³n de riesgos laborales. EstÃ¡ en desarrollo continuo con el objetivo de adaptarse de forma
37  constante a las necesidades que se generan periÃ³dicamente en los Servicios de PrevenciÃ³n.
38  <br /><br />
39  Con PreAdmin, <strong>el tÃ©cnico puede</strong>:
40  <ul>
41    <li>Realizar evaluaciones iniciales de riesgos laborales.</li>
42    <li>Realizar evaluaciones especÃ­ficas.</li>
43    <li>Planificar la actividad preventiva</li>
44    <li>Coordinarse con las empresas contratadas y subcontratadas</li>
45  </ul>
46  Con PreAdmin, <strong>los responsables pueden</strong>:
47  <ul>
48    <li>Acceder a sus evaluaciones de riesgos</li>
49    <li>Informatizar el preceptivo mantenimiento de sus instalaciones tÃ©cnicas</li>
50    <li>Cumplimentar la planificaciÃ³n de la actividad preventiva</li>
51    <li>Coordinarse con las empresas contratadas y subcontratadas</li>
52  </ul>
53  <strong>PreAdmin es software libre bajo licencia <a
54  href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_blank">GNU General Public
55  License</a></strong>, porque creemos que <strong>el conocimiento debe ser
56  compartido</strong>; porque no hubiera sido posible generar este software si miles de personas no
57  hubieran donado, cedido, compartido y comunicado sus datos, sus ideas, sus trucos, sus saberes. La
58  mÃ¡xima "<strong>Devuelve a la Comunidad</strong>" es el pilar fundamental del
59  movimiento del software libre. argen de este concepto; Compartir genera conocimiento, expande ideas y
60  beneficia a la Comunidad. <strong>Compartir es ser libre</strong>.
61  <br /><br />
62  <strong>PreAdmin usa:</strong><br>
63  <ul>
64    <li><a href="http://php.net"
65    target="_blank">PHP</a></li>
```

```

58     <li><a href="http://www.fpdf.org/"
target="_blank">FPDF</a></li>
59     <li><a href="http://html2fpdf.sourceforge.net/"
target="_blank">html2pdf</a></li>
60     <li><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ajax"
61     target="_blank">Ajax</a></li>
62     <li><a href="http://www.postgresql.org/"
target="_blank">PostgreSQL</a></li>
63     <li><a href="http://www.prototypejs.org/"
64     target="_blank">Prototype</a></li>
65     <li><a href="http://script.aculo.us/"
target="_blank">Scriptaculous</a></li>
66     <li><a href="http://www.ryanjlowe.com/?p=9"
target="_blank">LitBox</a></li>
67     <li><a href="http://www.fckeditor.net/" target="_blank">FCK
Editor</a></li>
68     <li><a href="http://www.silvestre.com.ar/"
69     target="_blank">Dropline Neu</a></li>
70     <li><a
71     href="http://tango.freedesktop.org/Tango_Desktop_Project"
72     target="_blank">Tango</a></li>
73     <li><a href="http://www.csseasy.com/" target="_blank">CSS
Easy</a></li>
74     <li><a href="http://ramoncastro.es/" target="_blank">Siesta
2</a></li>
75
76
77 </ul>
78 <br />
79
80 PreAdmin es software experimental. Se distribuye con la intenciÃ³n de que sea Ã³til, declinando
toda responsabilidad sobre su uso y aplicaciÃ³n. PreAdmin es software libre distribuido bajo licencia GNU
General Public License y su uso y modificaciÃ³n debe respetar los tÃ©rminos de dicha licencia asÃ­ como
las propias de las librerÃ­as empleadas y mencionadas anteriormente. Puedes encontrar una copia de la
licencia GNU General Public License <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html"
target="_blank">aquÃ­</a>.
81
82 <br><br>PreAdmin ha sido desarrollado por Jorge MartÃ­n Aznar bajo la supervisiÃ³n de
Gregorio Robles MartÃ­nez</a>.' ;
83
84
85 $id_idiomas=array('Castellano','CatalÃ¡n','Gallego');
86
87 $sidioma=array("licencia" => $id_licencia,
88 "version" => $id_version,
89 "idio" => $id_idiomas,
90 "leefirst" => "Lee primero las instrucciones de pre-instalaciÃ³n" ,
91 "titulo" => "Licencia de PreAdmin" ,
92 "conexion" => "ConfiguraciÃ³n de conexiÃ³n" ,
93 "admon" => "AdministraciÃ³n del sitio" ,
94 "servicio" => "Servicio de PrevenciÃ³n" ,
95 "servidor" => "Servidor:" ,
96 "administrador" => "Administrador (20 mÃ¡ximo):" ,
97 "nombreser" => "Nombre del Servicio:" ,
98 "bd" => "Base de datos:" ,
99 "passwd" => "Clave (6 mÃ¡ximo): " ,
100 "direccion" => "DirecciÃ³n del Servicio: " ,
101 "user" => "Usuario PostgreSQL: " ,
102 "idioma" => "Idioma: " ,
103 "telf" => "TelÃ©fono: " ,
104 "fax" => "Fax: " ,
105 "passwd_post" => "Clave: " ,
106 "www" => "Web del servicio: " ,
107 "mailuser" => "Correo: " ,
108 "mailservicio" => "Correo del servicio: " ,
109 "servidorpostgre" => "Servidor PostgreSQL: " ,
110 "bdpostgre" => "Base de datos PostgreSQL: " ,
111 "telfadmin" => "TelÃ©fono: " ,
112 "diradmin" => "DirecciÃ³n: " ,
113 "dni_admin" => "NIF: " ,
114 "apellidosadmin" => "Apellidos: " ,
115 "nombre" => "Nombre: " ,
116 );
117
118 $id_exitoinstalla="Debes ELIMINAR ahora el directorio instalacion<br />
119 Vuelve a modificar los permisos del archivo config.php a SÃ­LO LECTURA (444)<br />
120 Una vez realizados los pasos anteriores, pulsa aceptar para acceder.
121 " ;
122
123 $id_leeme="<br />PreAdmin 1.0<br /><br />REQUERIMIENTOS:<br /><br />

```

```

/>PreAdmin ha sido desarrollado usando el siguiente entorno por lo que debiera funcionar en versiones
posteriores<br /><br />
124   PHP Version 5.2.0-8<br />PostgreSQL - 4.1.15<br />Apache 2.2.3<br /><br />
/>INSTRUCCIONES PREVIAS A LA INSTALACI3N V3A WEB<br /><br />- Archivo .htaccess<br />
/><br />Se ha inclu3do un fichero .htaccess que fuerza a Apache a codificar en UTF-8 y a denegar
el listado de directorios. Esto en ocasiones puede generar problemas con el hosting. Si es as3-, se
proceder3 a eliminarlo y a solicitar al hosting web que codifique en UTF-8 y deniegue el listado de
directorios para la carpeta donde est3 instalado Preadmin.<br /><br />
125   - Base de datos:<br /><br />Se debe crear una base de datos (usando la herramienta que
proporcione el servicio de hosting que normalmente ser3 "Pgadmin"). Posteriormente,
crearemos un usuario y le otorgaremos permisos para que administre esta base de datos.
126   Deberemos recordar el nombre del usuario, su contrase3a y el nombre de la base de datos ya que
necesitaremos esta informaci3n para la instalaci3n v3a web.<br /><br />
127   - Permisos:<br /><br />Los directorios "fotos_al",
"fotos_doc" y "archivos" del directorio "admin"
deben tener
128   permisos de escritura<br />El archivo "config.php" del directorio principal
debe tener permisos de escritura. Tras la instalaci3n
129   debiera otorgarse solamente permiso de lectura<br />Las im3genes
"logo.jpg" y "logo_200.jpg" deber3n sustituirse por los logos que el
centro desee presentar
130   en sus informes. Es importante respetar en la medida de lo posible las dimensiones<br />
/><br />ADVERTENCIA LEGAL<br /><br />Preadmin 1.0 no es otra cosa que un fichero
donde se almacenar3n datos de car3cter t3cnico y personal. Por tanto, el responsable de este fichero
(el administrador de PreAdmin) deber3 tener en cuenta que la legislaci3n espa3ola obliga a inscribir
su existencia en la Agencia Espa3ola de Protecci3n de Datos. El paquete incluye los avisos en las dos
pantallas de acceso por lo que resta comunicar a la AEPD la existencia de este fichero.<br />
131   Es muy importante que esto sea tenido en cuenta pues ser3 el propietario de la IP donde est3
alojado PreAdmin el que detente esta responsabilidad. <br />
132   "      ;
133
134   $id_error_config="El fichero config.php no tiene permisos de escritura. Cambia los permisos y
vuelve al paso anterior"      ;
135   $id_error_instalacion="Existe un error en el proceso de creaci3n. Repasa los
par3metros"      ;
136   ?>

```

Package m_index-php

File Source for catalan.php

Documentation for this file is available at catalan.php

```
1  <?php
2  /**
3   * Archivo de instalacion: Archivo de traducciÃ³n al CatalÃ¡n
4   *
5   * @package catalan.php
6   * @copyright 2007 2008 Luis Jorge Martin Aznar
7   * @version 1.0
8   * @review 1
9   * @author Luis Jorge Martin Aznar
10  *   creacion= 20-noviembre-2007
11  *   modificacion= 14-abril-2008
12  *
13  *   generator= gedit
14  *
15  *   This file is part of PreAdmin Â©.
16  *
17  *   This program is free software: you can redistribute it and/or modify
18  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
19  *   the Free Software Foundation, either version 3 of the License.
20  *
21  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
22  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
23  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
24  *   GNU General Public License for more details.
25  *
26  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
27  *   along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
28  */
29
30  /**
31  * Incluye el fichero de idioma general
32  *
33  * Esta ubicado en /idioma/castellano.
34  */
35  include_once('../idioma/idioma.es');
36  $id_licencia = '<strong>PreAdmin</strong> Ã©s un programari creat per a la gestiÃ³ de la
37  prevenciÃ³ de riscos laborals. EstÃ  en desenvolupament continu amb lâ€™objectiu dâ€™adaptar-se de forma
38  constant a les necessitats que es generen periÃ²dicament en els Serveis de PrevenciÃ³.
39
40  <br /><br />
41  Amb PreAdmin, <strong>el tÃ©cnic pot</strong>:
42  <ul>
43  <li>Realitzar avaluacions inicials de riscos laborals.</li>
44  <li>Realitzar avaluacions especÃ­fiques.</li>
45  <li>Planificar lâ€™activitat preventiva.</li>
46  <li>Coordinarse amb les empreses contractades i subcontractadas.</li>
47  </ul>
48  Amb PreAdmin, <strong>els responsables poden</strong>:
49
50  <ul>
51  <li>Accedir a les seves avaluacions de riscos</li>
52  <li>Informatitzar el preceptiu manteniment de les seves instalÂ·lacions tÃ©cniques</li>
53  <li>Emplenar la planificaciÃ³ de lâ€™activitat preventiva</li>
54  <li>Coordinarse amb les empreses contractades i subcontractadas</li>
55  </ul>
56  <strong>PreAdmin Ã©s programari lliure sota llicÃ©ncia
57  href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_blank">GNU General Public
58  License</a></strong>, perquÃ© creiem que <strong>el coneixement ha de ser
59  compartit</strong>; perquÃ© no haguÃ©s estat possible generar aquest programari si milers de
60  persones no haguessin donado, cedit, compartit i comunicat les seves dades, les seves idees, els seus
61  trucs, els seus sabers. La mÃ¡xima>Retorna a la Comunitat</strong> Ã©s el pilar fonamental del
62  moviment del programari lliure. argen dâ€™aquest concepte; Compartir genera coneixement, expandeix idees i
63  beneficia a la Comunitat. <strong>Compartir Ã©s ser lliure</strong>.
64
65  <br /><br />
66  <strong>PreAdmin usa:</strong><br>
67  <ul>
```

```

59     <li><a href="http://php.net"
target="_blank">PHP</a></li>
60     <li><a href="http://www.fpdf.org/"
target="_blank">FPDF</a></li>
61     <li><a href="http://html2fpdf.sourceforge.net/"
target="_blank">html2pdf</a></li>
62     <li><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ajax"
target="_blank">Ajax</a></li>
63     <li><a href="http://www.postgresql.org/"
target="_blank">PostgreSQL</a></li>
64     <li><a href="http://www.prototypejs.org/"
target="_blank">Prototype</a></li>
65     <li><a href="http://script.aculo.us/"
target="_blank">Scriptaculous</a></li>
66     <li><a href="http://www.ryanjlowe.com/?p=9"
target="_blank">LitBox</a></li>
67     <li><a href="http://www.fckeditor.net/" target="_blank">FCK
Editor</a></li>
68     <li><a href="http://www.silvestre.com.ar/"
target="_blank">Dropline Neu</a></li>
69     <li><a href="http://tango.freedesktop.org/Tango_Desktop_Project"
target="_blank">Tango</a></li>
70     <li><a href="http://www.csseasy.com/" target="_blank">CSS
Easy</a></li>
71     <li><a href="http://ramoncastro.es/" target="_blank">Siesta
2</a></li>
72
73 </ul>
74 <br />
75 <br />
76 PreAdmin Ãs programari experimental. Es distribuÃx amb la intenciÃ que sigui Ãtil, declinant
tota responsabilitat sobre el seu Ãs i aplicaciÃ. PreAdmin Ãs programari lliure distribuÃt sota
llicÃncia GNU General Public License i el seu Ãs i modificaciÃ ha de respectar els termes d'aquesta
llicÃncia aixÃ com les prÃpies de les llibreries emprades i esmentades anteriorment. Pots trobar una
cÃpia de la llicÃncia GNU General Public License <a
href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_blank">aquÃ</a>.
77 <br/><br/>PreAdmin ha estat desenvolupat per Jorge MartÃn Aznar sota la supervisiÃ de
Gregorio Robles MartÃnez.';
78
79
80
81
82
83
84
85
86 $id_idiomas=array('Castellano','CatalÃn','Gallego');
87
88 $idioma=array("licencia" => $id_licencia,
89 "version" => $id_version,
90 "idio" => $id_idiomas,
91 "leefirst" => "Llegix primer les instruccions de pre-instal·laciÃ",
92 "titulo" => "LlicÃncia de de PreAdmin",
93 "conexion" => "ConfiguraciÃ de connexiÃ",
94 "admon" => "AdministraciÃ del lloc",
95 "servicio" => "Servei de PrevenciÃ",
96 "servidor" => "Servidor:",
97 "administrador" => "Administrador (20 mÃxim):",
98 "nombre" => "Nom del Servei:",
99 "bd" => "Base de dades:",
100 "passwd" => "Clau (6 mÃxim):",
101 "direccion" => "AdreÃa del Servei:",
102 "user" => "Usuari PostgreSQL:",
103 "idioma" => "Idioma:",
104 "telf" => "TelÃfon:",
105 "fax" => "Fax:",
106 "passwd_post" => "Clau:",
107 "www" => "Web del servei:",
108 "mailuser" => "Correu:",
109 "mailservicio" => "Correu del servei:",
110 "servidorpostgre" => "Servidor PostgreSQL:",
111 "bdpostgre" => "Base de dades PostgreSQL:",
112 "telfadmin" => "TelÃfon:",
113 "diradmin" => "AdreÃa:",
114 "dni_admin" => "NIF:",
115 "apellidosadmin" => "Cognoms:",
116 "nombre" => "Nom:",
117 );
118
119 $id_exitoinstala="Has D'ELIMINAR ara el directori instalacion<br />
120 Torna a modificar els permisos de l'arxiu config.php a NOMÃS LECTURA (444)<br />
121 Una vegada realitzats els passos anteriors, prem acceptar per accedir:
122 "
123 ;

```

```

124  $id_leeme="<br />PreAdmin 1.0<br /><br />REQUERIMENTS:<br /><br />PreAdmin ha estat desenvolupat usant el següent entorn pel que hagués de funcionar en versions posteriors<br /><br />
125  PHP Version 5.2.0-8<br />PostgreSQL - 4.1.15<br />Apache 2.2.3<br /><br />INSTRUCCIONS PRÀTIQUES A LA INSTAL·LACIÓ VIA WEB<br /><br />- Arxiu .htaccess<br /><br />S'ha inclòs un fitxer .htaccess que forçà a Apatxe a codificar en UTF-8 i a denegar el llistat de directoris. Així en ocasions pot generar problemes amb l'hosting. Si és així, es procedirà a eliminar-lo i a sol·licitar l'hosting web que codifiqui en UTF-8 i denegui el llistat de directoris per a la carpeta on sigui instal·lat Preadmin.<br /><br />
126  i»- Base de dades:<br /><br />Se ha de crear una base de dades (usant l'eina que proporcionï el servei d'hosting que normalment serà "Pgadmin"). Posteriorment, crearem un usuari i li atorgarem permisos perquè administri aquesta base de dades.
127  Haurem de recordar el nom de l'usuari, la seva contrasenya i el nom de la base de dades ja que necessitarem aquesta informació per a la instal·lació via web.<br /><br />
128  - Permisos:<br /><br />Los directoris "fotos_al" i "fotos_doc" i "archivos" del directori "admin" han de tenir
129  permisos de escriptura<br />El arxiu|arxivament "config.php" del directori principal ha de tenir permisos d'escriptura. Després de la instal·lació
130  s'hauria d'atorgar només permisos de lectura<br />Las imatges "logo.jpg" i "logo_200.jpg" s'hauran de substituir pels logos que el centre desitgi presentar
131  als seus informes. És important respectar en la mesura possible les dimensions<br /><br />ADVERTENCIA LEGAL<br /><br />Preadmin 1.0 no és una altra cosa que un fitxer on s'emmagatzemaran dades de caràcter tècnic i personal. Per tant, el responsable d'aquest fitxer (l'administrador de PreAdmin) haurà de tenir en compte que la legislació espanyola obliga a inscriure la seva existència en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. El paquet inclou els avisos a les dues pantalles d'accés per la qual cosa resta comunicar a l'AEPD l'existència d'aquest fitxer.<br />
132  És molt important que així sigui tingut en compte ja que serà el propietari de l'IP on sigui PreAdmin allotjat el que detingui aquesta responsabilitat. <br />
133  " ;
134
135  $id_error_config="El fitxer config.php no té permisos d'escriptura. Canvia els permisos i torna al pas anterior" ;
136
137  ?>

```

Package m_index-php

File Source for c_index.php

Documentation for this file is available at [c_index.php](http://www.phpdoc.org/projects/phpdocu/c_index.php)

```
1  <?php
2  /**
3   * Archivo de instalacion
4   *
5   * @package c_index.php
6   * @copyright 2007 Ramon Castro Perez, 2007 2008 Luis Jorge Martin Aznar
7   * @version 1.0
8   * @review 1
9   * @author Luis Jorge Martin Aznar
10  *   creacion= 20-noviembre-2007
11  *   modificacion= 20-noviembre-2007
12  *
13  *   generator= gedit
14  *
15  *   This file is part of PreAdmin Â©.
16  *
17  *   This program is free software: you can redistribute it and/or modify
18  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
19  *   the Free Software Foundation, either version 3 of the License.
20  *
21  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
22  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
23  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
24  *   GNU General Public License for more details.
25  *
26  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
27  *   along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
28  */
29
30  /**
31   * Funcion que comprueba que estÃ¡n todos los campos rellenos
32   *
33   * Esta funcion comprueba que todos los campos estan rellenos. Los campos se los
34   * pasamos mediante un array.
35   * @return una variable con el resultado de la funciÃ³n.Si es correcta el valor que
36   * retorna es 1 y 0 si hay fallo.
37   */
38  function validarcampos($campos){
39      $servidor = $campos['txt_servidor'];
40      $bd = $campos['txt_bd'];
41      $usuario_postgre = $campos['txt_usuario'];
42      $clave_postgre = $campos['txt_clave_postgre'];
43      $administrador = $campos['txt_admin'];
44      $clave = $campos['txt_clave'];
45      $nombre = $campos['txt_centro'];
46      $idioma = $campos['list_idioma'];
47      $dir = $campos['dir_centro'];
48      $telefono = $campos['tel_centro'];
49      $fax = $campos['fax_centro'];
50      $mail = $campos['mail_centro'];
51      $web = $campos['web_centro'];
52      $nombre_admin = $campos['nombre_admin'];
53      $apellidos_admin = $campos['apellidos_admin'];
54      $dni_admin = $campos['dni_admin'];
55      $direc_admin = $campos['direc_admin'];
56      $telf_admin = $campos['telf_admin'];
57      $mail_admin = $campos['mail_admin'];
58      if(!($mail_admin || !$telf_admin || !$direc_admin || !$dni_admin || !$nombre_admin ||
59      !$apellidos_admin || !$servidor || !$bd || !$usuario_postgre || !$clave_postgre || !$administrador ||
60      !$clave || !$nombre || !$dir || !$telefono || !$fax || !$mail || !$web))
61      {
62          return 0;
63      }else{
64          return 1;
65      }
66  }
67  unset($campos);
68  }
```

```

66
67 /**
68 * Funcion que graba en el fichero config.php los parametros basicos
69 *
70 * Esta funcion graba los parametros basicos de configuracion
71 * @return Un array de una dimension con dos filas. La primera es el resultado
72 * de la funcion; 1 si es correcta 0 si hay fallo. La segunda fila es un array
73 * con los valores del formulario.
74 */
75 function grabaconf($campos){
76     $dados=array();
77     $servidor = $campos['txt_servidor'];
78     $bd = $campos['txt_bd'];
79     $usuario_postgre = $campos['txt_usuario'];
80     $clave_postgre = $campos['txt_clave_postgre'];
81     $administrador = $campos['txt_admin'];
82     $clave = $campos['txt_clave'];
83     $nombre_centro = $campos['txt_centro'];
84     $idioma2 = $campos['list_idioma'];
85     $dir = $campos['dir_centro'];
86     $telefono = $campos['tel_centro'];
87     $fax = $campos['fax_centro'];
88     $mail = $campos['mail_centro'];
89     $web = $campos['web_centro'];
90     $nombre_admin = $campos['nombre_admin'];
91     $apellidos_admin = $campos['apellidos_admin'];
92     $dni_admin = $campos['dni_admin'];
93     $direc_admin = $campos['direc_admin'];
94     $telf_admin = $campos['telf_admin'];
95     $mail_admin = $campos['mail_admin'];
96
97     $abro_fichero = fopen('.../config.php','w');
98
99     if(!$abro_fichero)
100     {
101         $dados[0]=0;
102         return $dados;
103     }else{
104
105         $salto = "\n" ;
106         $linea_1 = '<?php' ;
107         fputs($abro_fichero,$linea_1);
108         fputs($abro_fichero,$salto);
109
110         $linea_2 = '$servidor = \''.$servidor.'\'';
111         fputs($abro_fichero,$linea_2);
112         fputs($abro_fichero,$salto);
113
114         $linea_3 = '$bd = \''.$bd.'\'';
115         fputs($abro_fichero,$linea_3);
116         fputs($abro_fichero,$salto);
117
118         $linea_4 = '$usuario_postgre = \''.$usuario_postgre.'\'';
119         fputs($abro_fichero,$linea_4);
120         fputs($abro_fichero,$salto);
121
122         $linea_4a = '$clave_postgre = \''.$clave_postgre.'\'';
123         fputs($abro_fichero,$linea_4a);
124         fputs($abro_fichero,$salto);
125
126         $linea_5 = '$administrador = \''.$administrador.'\'';
127         fputs($abro_fichero,$linea_5);
128         fputs($abro_fichero,$salto);
129
130         $linea_6 = '$nombre_servicio = \''.$nombre_centro.'\'';
131         fputs($abro_fichero,$linea_6);
132         fputs($abro_fichero,$salto);
133
134         $linea_7 = '$dir_servicio = \''.$dir.'\'';
135         fputs($abro_fichero,$linea_7);
136         fputs($abro_fichero,$salto);
137
138         $linea_8 = '$telefono_servicio = \''.$telefono.'\'';
139         fputs($abro_fichero,$linea_8);
140         fputs($abro_fichero,$salto);
141
142         $linea_9 = '$fax_servicio = \''.$fax.'\'';
143         fputs($abro_fichero,$linea_9);
144         fputs($abro_fichero,$salto);
145

```

```

146     $linea_10 = '$mail_servicio = \''.$mail.'\'';
147     fputs($abro_fichero,$linea_10);
148     fputs($abro_fichero,$salto);
149
150     $linea_11 = '$web_servicio = \''.$web.'\'';
151     fputs($abro_fichero,$linea_11);
152     fputs($abro_fichero,$salto);
153
154     if ($idioma2=='Castellano'){ $idioma='idioma.es';}
155     if ($idioma2=='Gallego'){ $idioma='idioma.gll';}
156     if ($idioma2=='Catal  n'){ $idioma='idioma.cat';}
157     $linea_12 = '$idioma = \''.$idioma.'\'';
158     fputs($abro_fichero,$linea_12);
159     fputs($abro_fichero,$salto);
160
161     $linea_13 = '?>' ;
162     fputs($abro_fichero,$linea_13);
163
164     fclose($abro_fichero);
165     $dados[0]=1;
166     $dados[1]=$campos;
167     return $dados;
168 }
169 unset($campos,$dados);
170 }
171 ?>

```

Package m_index-php

File Source for gallego.php

Documentation for this file is available at gallego.php

```
1  <?php
2  /**
3   * Archivo de instalacion: Archivo de traducción al Gallego
4   *
5   * @package gallego.php
6   * @copyright 2007 2008 Luis Jorge Martin Aznar
7   * @version 1.0
8   * @review 1
9   * @author Luis Jorge Martin Aznar
10   *   creacion= 20-noviembre-2007
11   *   modificacion= 14-abril-2008
12   *
13   * generator= gedit
14   *
15   * This file is part of PreAdmin ©.
16   *
17   * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
18   * it under the terms of the GNU General Public License as published by
19   * the Free Software Foundation, either version 3 of the License.
20   *
21   * This program is distributed in the hope that it will be useful,
22   * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
23   * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
24   * GNU General Public License for more details.
25   *
26   * You should have received a copy of the GNU General Public License
27   * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
28   */
29
30  /**
31   * Incluye el fichero de idioma general
32   *
33   * Esta ubicado en /idioma/castellano.
34   */
35  include_once('../idioma/idioma.es');
36  $id_licencia= '<strong>PreAdmin</strong> &#233 un software creado para a
xesti&#243n da prevenci&#243n de riscos laborais. Est&#225 en desenvolvemento continuo co
obxectivo de adaptarse de forma constante &#225s necesidades que se xeran peri&#243dicamente nos
Servizos de Prevenci&#243n.
37  <br /><br />
38
39  Con PreAdmin, <strong>o t&#233cnico pode</strong>:
40  <ul>
41    <li>Realizar avaliaci&#243ns iniciais de riscos laborais.</li>
42    <li>Realizar avaliaci&#243ns espec&#237ficas.</li>
43    <li>Planificar a actividade preventiva</li>
44    <li>Coordinarse coas empresas contratadas e subcontratadas</li>
45  </ul>
46  Con PreAdmin, <strong>os responsables poden</strong>:
47  <ul>
48    <li>Acceder &#225s s&#250as avaliaci&#243ns de riscos</li>
49    <li>Informatizar o preceptivo mantemento das s&#250as instalaci&#243ns
t&#233cnicas</li>
50    <li>Cumplimentar a planificaci&#243n da actividade preventiva</li>
51    <li>Coordinarse coas empresas contratadas e subcontratadas</li>
52  </ul>
53
54  <strong>PreAdmin &#233 software libre baixo licenza <a
href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_blank">GNU General Public
License</a></strong>, porque cremos que <strong>o co&#24lecemento debe ser
compartido</strong>; porque non fose posible xerar este software se miles de persoas non doasen,
cedido, compartido e comunicado os seus datos, as s&#250as ideas, os seus trucos, os seus saberes. A
m&#225xima "<strong>Devolve &#225 Comunidade</strong>" &#233 o alicerce
fundamental do movemento do software libre. argen deste concepto; Compartir xera co&#24lecemento,
expande ideas e beneficia &#225 Comunidade. <strong>Compartir &#233 ser
libre</strong>.
55  <br/><br />
```

```

56 <strong>PreAdmin usa:</strong><br>
57 <ul>
58 <li><a href="http://php.net"
target="_blank">PHP</a></li>
59 <li><a href="http://www.fpdf.org/"
target="_blank">FPDF</a></li>
60 <li><a href="http://html2pdf.sourceforge.net/"
target="_blank">html2pdf</a></li>
61 <li><a href="http://&#233.wikipedia.org/wiki/Ajax"
target="_blank">Ajax</a></li>
62 <li><a href="http://www.postgresql.org/"
target="_blank">PostgreSQL</a></li>
63 <li><a href="http://www.prototypejs.org/"
target="_blank">Prototype</a></li>
64 <li><a href="http://script.aculo.us/"
target="_blank">Scriptaculous</a></li>
65 <li><a href="http://www.ryanjlowe.com/?p=9"
target="_blank">LitBox</a></li>
66 <li><a href="http://www.fckeditor.net/" target="_blank">FCK
Editor</a></li>
67 <li><a href="http://www.silvestre.com.ar/"
target="_blank">Dropline Neu</a></li>
68 <li><a href="http://tango.freedesktop.org/Tango_Desktop_Project"
target="_blank">Tango</a></li>
69 <li><a href="http://www.csseasy.com/" target="_blank">CSS
Easy</a></li>
70 <li><a href="http://ramoncastro.&#233/"
target="_blank">Siessta 2</a></li>
71 </ul>
72 <br />
73 PreAdmin &#233 software experimental. Distrib&#250ese coa intenci&#243n de que sexa
&#250til, declinando toda responsabilidade sobre o seu uso e aplicaci&#243n. PreAdmin &#233
software libre distribu&#237do baixo licenza GNU General Public License e o seu uso e
modificaci&#243n debe respectar os t&#233rminos de devandita licenza as&#237 como as propias
das librer&#237as empregadas e mencionadas anteriormente. Podes atopar unha copia da licenza GNU
Xeneral Public License <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html"
target="_blank">aqu&#237</a>.
74 <br/><br/>PreAdmin foi desenvolvido por Jorge Mart&#237n Aznar baixo a
supervisi&#243n de Gregorio Robles Mart&#237nez</a>.' ;
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 $id_idiomas=array('Castellano','Catal n','Gallego');
87
88 $idioma=array("licencia" => $id_licencia,
89 "version" => $id_version,
90 "idio" => $id_idiomas,
91 "leefirst" => "Le primeiro as instruci ns de pre-
instalaci n" ,
92 "titulo" => "Licenza de PreAdmin" ,
93 "conexion" => "Configuraci n de conexi n" ,
94 "admon" => "Administraci n do sitio" ,
95 "servicio" => "Servizo de Prevenci n" ,
96 "servidor" => "Servidor:" ,
97 "administrador" => "Administrador (20 m ximo):" ,
98 "nombreser" => "Nome do Servizo:" ,
99 "bd" => "Base de datos:" ,
100 "passwd" => "Clave (6 m ximo): " ,
101 "direccion" => "Direcci n do Servizo: " ,
102 "user" => "Usuario PostgreSQL: " ,
103 "idioma" => "Idioma: " ,
104 "telf" => "Tel fono: " ,
105 "fax" => "Fax: " ,
106 "passwd_post" => "Clave: " ,
107 "www" => "Web do servizo: " ,
108 "mailuser" => "Correo: " ,
109 "mailservicio" => "Correo do servizo: " ,
110 "servidorpostgre" => "Servidor PostgreSQL: " ,
111 "bdpostgre" => "Base de datos PostgreSQL: " ,
112 "telfadmin" => "Tel fono: " ,
113 "diradmin" => "Direcci n: " ,
114 "dni_admin" => "NIF: " ,
115 "apellidosadmin" => "Apelidos: " ,
116 "nombre" => "Nome: " ,
117 );
118

```



```

119 $sid_exitoinstalla="Debes ELIMINAR agora o directorio instalacion<br />
120 Volve modificar os permisos do arquivo config.php a S&#24310 LECTURA (444)<br />
121 Unha vez realizados os pasos anteriores, pulsa aceptar para acceder:
122 " ;
123
124 $sid_leeme="<br />PreAdmin 1.0<br /><br />REQUERIMIENTOS:<br /><br />
/>PreAdmin foi desenvolvido usando a seguinte contorna polo que debese funcionar en versi&#243ns
posteriores<br /><br />
125 PHP Version 5.2.0-8<br />PostgreSQL - 4.1.15<br />Apache 2.2.3<br /><br />
/>INSTRU&#243NS PREVIAS &#225 INSTALACI&#2431N V&#225 WEB<br /><br />- Archivo
.htaccess<br /><br />Hase inclu&#237do un fichero .htacces que forza a Apache a codificar
en UTF-8 e a denegar o listado de directorios. Isto en ocasi&#243ns pode xerar problemas co hosting.
Se &#233 as&#237, procederse&#225 a eliminalo e a solicitar ao hosting web que codifique en
UTF-8 e deniegue o listado de directorios para o cartafol onde est&#233 instalado Preadmin.<br />
/><br />
126 - Base de datos:<br /><br />D&#233base crear unha base de datos (usando a
herramienta que proporcione o servizo de hosting que normalmente ser&#225
&quot;Pgadmin&quot;). Posteriormente, crearemos un usuario e outorgar&#233moslle permisos
para que administre esta base de datos.
127 Deberemos recordar o nome do usuario, o seu contrase&#225a e o nome da base de datos xa que
necesitaremos esta informaci&#243n para a instalaci&#243n v&#237a web.<br /><br />
128 - Permisos:<br /><br />Os directorios &quot;fotos_a o&quot;,
&quot;fotos_doc&quot; e &quot;archivos&quot; do directorio &quot;admin&quot;
deben ter
129 permisos de escritura<br />O arquivo &quot;config.php&quot; do directorio principal
debe ter permisos de escritura. Trala instalaci&#243n
130 debese outorgarse soamente permiso de lectura<br />As im&#225xenes
&quot;logo.jpg&quot; e &quot;logo_200.jpg&quot; deber&#225n substituí&#237rse
polos logos que o centro desexe presentar
131 nos seus informes. &#233 importante respectar na medida do posible as dimensi&#243ns<br />
/><br />ADVERTENCIA LEGAL<br /><br />Preadmin 1.0 non &#233 outra cousa que un
fichero onde se almacenar&#225n datos de car&#225cter t&#233cnico e persoal. Xa que logo, o
responsable deste fichero (o administrador de PreAdmin) deber&#225 ter en conta que a
legislaci&#243n espa&#225ola obriga a inscribir a s&#250a existencia na Axencia Espa&#225ola de
Protecci&#243n de Datos. O paquete incl&#250e os avisos nas d&#250as pantallas de acceso polo
que resta comunicar &#225 AEPD a existencia deste fichero.<br />
132 &#233 moi importante que isto sexa tido en conta pois ser&#225 o propietario da IP onde
est&#233 aloxado PreAdmin o que detente esta responsabilidade. <br />
133 " ;
134
135 $sid_erro_config="O fichero config.php non ten permisos de escritura. Cambia os permisos e
volve ao paso anterior" ;
136
137 ?>

```

Package m_index-php

File Source for index.php

Documentation for this file is available at [index.php](http://www.phpdoc.org/projects/phpdocu/index.php)

```
1  <?php
2  /**
3   * Archivo de instalacion
4   *
5   * @package index.php
6   * @copyright 2007 Ramon Castro Perez, 2007 2008 Luis Jorge Martin Aznar
7   * @version 1.0
8   * @review 1
9   * @author Luis Jorge Martin Aznar
10   *   creacion= 20-noviembre-2007
11   *   modificacion= 14-abril-2008
12   *
13   *   generator= gedit
14   *
15   *   This file is part of PreAdmin Â©.
16   *
17   *   This program is free software: you can redistribute it and/or modify
18   *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
19   *   the Free Software Foundation, either version 3 of the License.
20   *
21   *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
22   *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
23   *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
24   *   GNU General Public License for more details.
25   *
26   *   You should have received a copy of the GNU General Public License
27   *   along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
28   */
29
30
31
32
33  session_start();
34  /**
35   * Configuramos php.ini para que no muestre mensajes de error
36   *
37   */
38  ini_set("display_errors"          , "0"          );
39
40  /**
41   * Incluye el controlador
42   *
43   */
44  include_once('c_index.php');
45
46  /**
47   * Incluye el modelo
48   *
49   */
50  include_once('../modelo/m_index.php');
51
52  $formulario_accion='index.php';
53  $fichero_idioma=$_GET['idiomaselec'];
54  if($_SESSION['idioma']=='')
55  {
56      /**
57       * Incluye su fichero de idioma especifico por defecto
58       *
59       * En este fichero ya esta incluido el fichero de idioma comun para
60       * todo el programa.
61       */
62      $_SESSION['idioma']='castellano.php';
63  }else{
64      switch($fichero_idioma)
65      {
66          /**
67           * Incluye su fichero de idioma especifico
```

```

68      *
69      * En este fichero ya esta incluido el fichero de idioma comun para
70      * todo el programa.
71      */
72      case '1':
73          $_SESSION['idioma']='castellano.php';
74          break;
75      case '2':
76          $_SESSION['idioma']='catalan.php';
77          break;
78      case '3':
79          $_SESSION['idioma']='gallego.php';
80          break;
81      }
82  }
83  include_once(' ../idioma/' . $_SESSION['idioma'] . '');
84
85  /**
86   * variable usada para controlar el flujo de ejecuciÃ³n
87   *
88   */
89  $var_flow="hid_paso" ;
90  $paso = $_POST['hid_paso'];
91  if(!$paso)
92  {
93      $formulario_swich="1" ;
94      $castellano='index.php?idiomaselec=1'; //para el castellano
95      $catalan='index.php?idiomaselec=2'; //para el catalÃ¡n
96      $gallego='index.php?idiomaselec=3'; //para el gallego
97      if
98      ($_GET['leeme']=="1" ) {require(' ../vista/leeme.vta');} else {require(' ../vista/licencia.vta');};
99  }
100  switch($paso)
101  {
102      case '1':
103          $formulario_swich="2" ;
104          $flow_leeme='index.php?leeme=1';
105          require(' ../vista/configura.vta');
106          break;
107
108      case '2':
109          /**
110           * Funcion que comprueba que estÃ¡n todos los campos rellenos
111           *
112           * Ubicada en el fichero /instalacion/controlador/c_index.php
113           * Esta funcion comprueba que todos los campos estan rellenos. Los campos se los
114           * pasamos mediante un array.
115           * @param $POST es el array con los valores de los campos enviados por
116           * el formulario
117           * @return una variable con el resultado de la funciÃ³n. Si es correcta el valor que
118           * retorna es 1 y 0 si hay fallo.
119           */
120          $resul=validarcampos($_POST);
121          if($resul!=1)
122          {
123              $formulario_swich='javascript:history.go(-1)';
124              $error=$id_error_validarform;
125              require(' ../vista/errorcampos.vta');
126          } else {
127
128              /**
129               * Funcion que graba en el fichero config.php los parametros basicos
130               *
131               * Ubicada en el fichero /instalacion/controlador/c_index.php
132               * Esta funcion graba los parametros basicos de configuracion
133               * @param Es el array con los valores de los campos enviados por
134               * el formulario
135               * @return Un array de una dimension con dos filas. La primera es el resultado
136               * de la funcion; 1 si es correcta 0 si hay fallo. La segunda fila es un array
137               * con los valores del formulario.
138               */
139              $resul=grabaconf($_POST);
140              if($resul[0]!=1)
141              {
142                  $formulario_swich='javascript:history.go(-1)';
143                  $error=$id_error_config;
144                  require(' ../vista/errorcampos.vta');
145              } else {
146                  /**
147                   * Funcion que crea los objetos de la base de datos

```

```

147      *
148      * Ubicada en el fichero /instalacion/modelo/m_index.php
149      * Esta funcion crea los objetos de la base de datos. Esta funcion forma parte
150      * de la capa modelo.
151      * @param Es el array con los valores de los campos enviados por
152      * el formulario
153      * @return Si la creacion ha finalizado con exito retorna "creado"; en caso
contrario retorna
154      * 0.
155      */
156      $resultado=completarbd($_POST);
157      if ($resultado!="0" ) {
158          $formulario_swich='../..../index.php';
159          require('../vista/exito.vta');
160      } else {
161          $formulario_swich='javascript:history.go(-1)';
162          $error= $id_error_instalacion;
163          require('../vista/errorcampos.vta');
164      }
165      }
166      break;
167      case '3':
168          require('../vista/leeme.vta');
169          break;
170      }
171      unset($idioma,$formulario_accion,$fichero_idioma,$paso,$formulario_swich,$resul,$resultado);
172      ?>

```

Package m_index-php

File Source for m_index.php

Documentation for this file is available at m_index.php

```
1  <?php
2  /**
3   * Archivo modelo para el proceso de instalacion
4   *
5   * @package m_index.php
6   * @copyright 2007 2008 Luis Jorge Martin Aznar
7   * @version 1.0
8   * @Review 1
9   * @author Luis Jorge Martin Aznar
10   *   creacion= 20-noviembre-2007
11   *   modificacion= 12-abril-2008
12   *
13   *   generator= gedit
14   *
15   *   This file is part of PreAdmin Â©.
16   *
17   *   This program is free software: you can redistribute it and/or modify
18   *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
19   *   the Free Software Foundation, either version 3 of the License.
20   *
21   *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
22   *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
23   *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
24   *   GNU General Public License for more details.
25   *
26   *   You should have received a copy of the GNU General Public License
27   *   along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
28   */
29
30  /**
31   * Incluye el fichero de clases para postgres
32   *
33   */
34  include_once('.../modelo/postgres.php');
35
36  /**
37   * Funcion que crea los objetos de la base de datos
38   *
39   *
40   * Esta funcion crea los objetos de la base de datos. Esta funcion forma parte
41   * de la capa modelo y como tal esta alojada en el directorio modelo local al directorio
42   * "instalacion".
43   * @param Es el array con los valores de los campos enviados por
44   * el formulario
45   * @return Si la creacion ha finalizado con exito retorna "creado"; en caso contrario
46   retorna
47   * 0.
48   */
49  function completarbdc($campos){
50      $hoy = date("Y-m-d H:i:s");
51      $servidor = $campos['txt_servidor'];
52      $nom_bd = $campos['txt_bd'];
53      $clave_postgre = $campos['txt_clave_postgre'];
54      $usuario_postgre = $campos['txt_usuario'];
55      $administrador = $campos['txt_admin'];
56      $clave = $campos['txt_clave'];
57      $nombre_admin = $campos['nombre_admin'];
58      $apellidos_admin = $campos['apellidos_admin'];
59      $dni_admin = $campos['dni_admin'];
60      $direc_admin = $campos['direc_admin'];
61      $telf_admin = $campos['telf_admin'];
62      $mail_admin = $campos['mail_admin'];
63
64
65      $conecto=new bd();
66      $conexion=$conecto-> conectar2($servidor,$clave_postgre,$usuario_postgre);
```

```

67     if(!$conexion){return("0"                );break; }
68
69     $conexion=$conecto->    query ( "          DROP DATABASE $nom_bd"                );
70
71     $conexion=$conecto->    query ( "          CREATE DATABASE $nom_bd
72                               WITH OWNER = $usuario_postgre
73                               ENCODING = 'UTF8'
74                               TABLESPACE = pg_default"                );
75     if(!$conexion){return("0"                );break; }
76     $conexion=$conecto->    cerrar();
77
78
79     $conecto=new bd();
80     $conexion=$conecto->    conectar();
81     if ($conexion!="0"                )
82     {
83         $conecto->    begin ();
84
85         $conexion=$conecto->    query ("CREATE TRUSTED LANGUAGE plpgsql
86                                     HANDLER language_handler_in"                );
87         if(!$conexion){return("0"                );break; }
88
89         /**
90         * Formato de fecha
91         *
92         */
93         $conecto->    query ("SET TIME ZONE 'Europe/Rome';
94                             SELECT CURRENT_TIMESTAMP AS ahora"                );
95         if(!$conecto){return("0"                );break; }
96
97         /**
98         * creo las tablas
99         *
100        */
101        $conecto->    query ("CREATE TABLE personas
102        (
103            id_persona serial NOT NULL,
104            firstname varchar(60),
105            lastname varchar(60),
106            dni varchar(9) NOT NULL,
107            adress varchar(80),
108            cpostal varchar(6),
109            email varchar(40),
110            phone varchar(40),
111            fax varchar(40),
112            isactive_p char(1) NOT NULL DEFAULT 'Y',
113            created_p timestamp NOT NULL,
114            createdby_p numeric(10) NOT NULL,
115            updated_p timestamp NOT NULL,
116            updatedby_p numeric(10) NOT NULL,
117            CONSTRAINT personas_pkey PRIMARY KEY (id_persona),
118            CONSTRAINT personas_dni_key UNIQUE (dni)
119        )"                );
120        if(!$conecto){return("0"                );break; }
121        $conecto->    respaldo('personas','id_persona','updatedby_p');
122        $conecto->    respaldo_borrar('personas','id_persona','updatedby_p');
123
124        $conecto->    query ("CREATE TABLE menus
125        (
126            id_menu serial NOT NULL,
127            name varchar(30),
128            ispadre char(1) NOT NULL DEFAULT 'Y',
129            id_padre integer NOT NULL DEFAULT 0,
130            funtion varchar(100) NOT NULL,
131            orden integer NOT NULL DEFAULT 0,
132            created_me timestamp NOT NULL,
133            createdby_me numeric(10) NOT NULL,
134            updated_me timestamp NOT NULL,
135            updatedby_me numeric(10) NOT NULL,
136            CONSTRAINT menus_pkey PRIMARY KEY (id_menu),
137            CONSTRAINT menus_fkey FOREIGN KEY (id_padre)
138                REFERENCES menus (id_menu)
139                ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION
140        )"                );
141        if(!$conecto){return("0"                );break; }
142        $conecto->    respaldo('menus','id_menu','updatedby_me');
143        $conecto->    respaldo_borrar('menus','id_menu','updatedby_me');
144
145        $conecto->    query ("CREATE TABLE perfiles
146        (

```

```

147     id_perfil serial NOT NULL,
148     name varchar(60),
149     created_per timestamp NOT NULL,
150     createdby_per numeric(10) NOT NULL,
151     updated_per timestamp NOT NULL,
152     updatedby_per numeric(10) NOT NULL,
153     CONSTRAINT perfiles_pkey PRIMARY KEY (id_perfil)
154 );
155 if(!$conecto){return("0"                );break; }
156 $conecto->    respaldo('perfiles','id_perfil','updatedby_per');
157 $conecto->    respaldo_borrar('perfiles','id_perfil','updatedby_per');
158
159 $conecto->    query ("CREATE TABLE perfil_menus
160 (
161     id_perfil_menu serial NOT NULL,
162     id_menu numeric(10) NOT NULL,
163     id_perfil numeric(10) NOT NULL,
164     created_peme timestamp NOT NULL,
165     createdby_peme numeric(10) NOT NULL,
166     updated_peme timestamp NOT NULL,
167     updatedby_peme numeric(10) NOT NULL,
168     CONSTRAINT perfil_menus_pkey PRIMARY KEY (id_perfil_menu),
169     CONSTRAINT perfil_menus_fkey FOREIGN KEY (id_menu)
170         REFERENCES menus (id_menu)
171     ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
172     CONSTRAINT perfil_menus2_fkey FOREIGN KEY (id_perfil)
173         REFERENCES perfiles (id_perfil)
174     ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION
175 );
176 if(!$conecto){return("0"                );break; }
177 $conecto->    respaldo('perfil_menus','id_perfil_menu','updatedby_peme');
178 $conecto->    respaldo_borrar('perfil_menus','id_perfil_menu','updatedby_peme');
179
180
181 $conecto->    query ("CREATE TABLE historial
182 (
183     id_historial serial NOT NULL,
184     created timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
185     createdby numeric(10) NOT NULL,
186     tabla varchar(60),
187     campo varchar(60),
188     id numeric(10) NOT NULL,
189     oldvalue text,
190     newvalue text,
191     CONSTRAINT historial1_pkey PRIMARY KEY (id_historial)
192 );
193 if(!$conecto){return("0"                );break; }
194
195
196 $conecto->    query ("CREATE TABLE planes
197 (
198     id_plan serial NOT NULL,
199     planname varchar(60) NOT NULL,
200     isactive char(1) NOT NULL DEFAULT 'Y',
201     isblocked char(1) NOT NULL DEFAULT 'Y',
202     is_vaini_end char(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
203     created timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
204     createdby numeric(10) NOT NULL,
205     updated timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
206     updatedby numeric(10) NOT NULL,
207     date_report date NOT NULL DEFAULT now(),
208     servicio_report varchar(60) NOT NULL,
209     CONSTRAINT planes_pkey PRIMARY KEY (id_plan),
210     CONSTRAINT nombre_ukey UNIQUE(planname)
211 );
212 if(!$conecto){return("0"                );break; }
213 $conecto->    respaldo('planes','id_plan','updatedby');
214 $conecto->    respaldo_borrar('planes','id_plan','updatedby');
215
216 $conecto->    query ("CREATE TABLE usuarios
217 (
218     id_user serial NOT NULL,
219     id_persona int8 NOT NULL,
220     username varchar(60) NOT NULL,
221     clave varchar(30),
222     rol int2 NOT NULL,
223     isactive_u char(1) NOT NULL DEFAULT 'Y',
224     isblocked char(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
225     created_u timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
226     createdby_u numeric(10) NOT NULL,

```

```

227         updated_u timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
228         updatedby_u numeric(10) NOT NULL,
229         cont_int int2 DEFAULT 0,
230         memoplan numeric(10)DEFAULT 0,
231         date_password date NOT NULL DEFAULT now(),
232         CONSTRAINT usuarios_pkey PRIMARY KEY (id_user),
233         CONSTRAINT usuarios_fkey FOREIGN KEY (id_persona)
234             REFERENCES personas (id_persona)
235             ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
236         CONSTRAINT usuarios2_fkey FOREIGN KEY (rol)
237             REFERENCES perfiles (id_perfil )
238             ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
239         CONSTRAINT usuarios_username_key UNIQUE (username)
240     );
241     if(!$conecto){return("0"                );break; }
242     $conecto->    respaldo('usuarios','id_user','updatedby_u');
243     $conecto->    respaldo_borrar('usuarios','id_user','updatedby_u');
244
245     $conecto->    query ("CREATE TABLE registro_entradas
246     (
247         id_registro serial NOT NULL,
248         username varchar(60) NOT NULL,
249         ip varchar(30),
250         host varchar(255),
251         exito char(1) NOT NULL DEFAULT 'N',
252         fecha_entrada timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
253         CONSTRAINT registro_entradas_pkey PRIMARY KEY (id_registro),
254         CONSTRAINT registro_entradas_fkey FOREIGN KEY (username)
255             REFERENCES usuarios (username) ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION
256     )"
257     );
258     if(!$conecto){return("0"                );break; }
259
260
261     $conecto->    query ("CREATE TABLE agenda
262     (
263         id serial NOT NULL,
264         id_user numeric(10) NOT NULL,
265         fecha date NOT NULL,
266         cita text NOT NULL,
267         tipo char(1) NOT NULL,
268         franja varchar(2) NOT NULL,
269         dia int4 NOT NULL,
270         CONSTRAINT agenda_pkey PRIMARY KEY (id),
271         CONSTRAINT agenda_fkey FOREIGN KEY (id_user)REFERENCES usuarios (id_user)
272     )"
273     );
274     if(!$conecto){return("0"                );break; }
275
276     $conecto->    query ("CREATE TABLE franjas
277     (
278         id_franja serial NOT NULL,
279         franja varchar(2) NOT NULL,
280         hini varchar(5) NOT NULL,
281         CONSTRAINT franja_pkey PRIMARY KEY (id_franja)
282     )"
283     );
284     if(!$conecto){return("0"                );break; }
285
286     $horas=5;
287     for($ns=0;$ns< 21;$ns++)
288     {
289         $franja=$ns+1;
290         if($ns%2==0){
291             $minutos='00';
292             ++$horas;
293         }else{
294             $minutos='30';
295         }
296         $hini=$horas.':'.$minutos;
297         $inserta = pg_query("        insert into franjas(franja,hini) values('$franja','$hini')"
298         );
299
300
301     $conecto->    query ("CREATE TABLE mensajes
302     (
303         id serial NOT NULL,
304         remitente varchar(8) NOT NULL,
305         destinatario varchar(8) NOT NULL,
306         asunto varchar(250) NOT NULL,

```



```

307     mensaje text NOT NULL,
308     lectura boolean NOT NULL,
309     borrador boolean NOT NULL,
310     fecha timestamp NOT NULL,
311     tipo varchar(2) NOT NULL,
312     ocultorec boolean NOT NULL,
313     ocultoenv boolean NOT NULL,
314     CONSTRAINT mensajes_pkey PRIMARY KEY (id),
315     CONSTRAINT mensajes_fkey FOREIGN KEY (destinatario) REFERENCES usuarios (id_user),
316     CONSTRAINT mensajes2_fkey FOREIGN KEY (remitente) REFERENCES usuarios (id_user)
317 );
318 if(!$conecto){return("0" );break; }
319
320
321 $conecto-> query ("CREATE TABLE todospmensajes
322 (
323     id int8 NOT NULL default '0',
324     destinatario varchar(6) NOT NULL,
325     CONSTRAINT todospmensajes_pkey PRIMARY KEY (id, destinatario)
326 )" );
327 if(!$conecto){return("0" );break; }
328
329
330 $conecto-> query ("CREATE TABLE planes_asignados
331 (
332     id_planes serial NOT NULL,
333     pa_created timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
334     pa_createdby numeric(10) NOT NULL,
335     pa_updated timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
336     pa_updatedby numeric(10) NOT NULL,
337     id_user numeric(10) NOT NULL,
338     id_plan numeric(10) NOT NULL,
339     CONSTRAINT planes_asignados_pkey PRIMARY KEY (id_planes),
340     CONSTRAINT planes_asignados_fkey FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES usuarios (id_user)
341     ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,
342     CONSTRAINT planes2_fkey FOREIGN KEY (id_plan) REFERENCES planes (id_plan)
343     ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION
344 )" );
345 if(!$conecto){return("0" );break; }
346 $conecto-> respaldo('planes_asignados','id_planes','pa_updatedby');
347 $conecto-> respaldo_borrar('planes_asignados','id_planes','pa_updatedby');
348
349 $conecto-> query ("CREATE OR REPLACE VIEW usu_pers as (select * from usuarios
natural join personas)" );
350 if(!$conecto){return("0" );break; }
351 $conecto-> query ("CREATE OR REPLACE VIEW plan_asigna as (select * from usu_pers
natural join planes_asignados)" );
352 if(!$conecto){return("0" );break; }
353 $conecto-> query ("CREATE OR REPLACE VIEW plan_planes as (select * from
planes_asignados natural join planes)" );
354 if(!$conecto){return("0" );break; }
355 $conecto-> query ("CREATE OR REPLACE VIEW perfil_menus_ver as (select * from
perfil_menus natural join menus)" );
356 if(!$conecto){return("0" );break; }
357
358 $conecto-> query (" insert into perfiles(name, createdby_per, created_per,
updatedby_per, updated_per) values('1','0','$hoy','0','$hoy' )" );
359 if(!$conecto){return("0" );break; }
360 $clave_crypt=crypt($clave,'preadmin');
361 $conecto-> query (" insert into personas(dni, firstname, lastname, adress, phone,
email, createdby_p, created_p, updatedby_p, updated_p)
values('$dni_admin','$nombre_admin','$apellidos_admin','$direc_admin','$telf_admin','$mail_admin','0','$ho
y','0','$hoy' )" );
362 if(!$conecto){return("0" );break; }
363 $result = $conecto-> query_c(" select id_persona from personas where
dni='$dni_admin' " );
364 count($result);
365 $record=$result[0];
366 $id_poner=$record['id_persona'];
367 $conecto-> query (" insert into usuarios(id_persona, username, clave, rol,
created_u, createdby_u, updated_u, updatedby_u) values('$id_poner','$administrador','$clave_crypt' , '1',
'$hoy','0', '$hoy','0' )" );
368 if(!$conecto){return("0" );break; }
369 /**
370 * menus por defecto
371 *
372 */
373 $conecto-> query(" insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('raiz', 'Y', 1, 'no','0','$hoy', 0,$hoy',
0)" );

```

```

374         if(!$conecto){return("0"                );break; }
375         /**
376         * usuarios
377         *
378         */
379         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('usuarios', 'Y', 1,
'MostrarFilas(\X\)', '1', '$hoy', 0, '$hoy', 0)" );
380         if(!$conecto){return("0"                );break; }
381         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('agrega', 'N', 2, 'docAgrega()', '1', '$hoy',
0, '$hoy', 0)" );
382         if(!$conecto){return("0"                );break; }
383         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('edita', 'N', 2, 'edita()', '2', '$hoy',
0, '$hoy', 0)" );
384         if(!$conecto){return("0"                );break; }
385         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('baja', 'N', 2,
'eliminassuarios()', '3', '$hoy', 0, '$hoy', 0)" );
386         if(!$conecto){return("0"                );break; }
387         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('listar', 'N', 2,
'abrePdf(\usuarios_pdf.php\)', '4', '$hoy', 0, '$hoy', 0)" );
388         if(!$conecto){return("0"                );break; }
389         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('password', 'N', 2, 'cambiarpw()', '5', '$hoy',
0, '$hoy', 0)" );
390         if(!$conecto){return("0"                );break; }
391         /**
392         * bd
393         *
394         */
395         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('bd', 'Y', 1,
'MostrarFilas(\X\)', '2', '$hoy', 0, '$hoy', 0)" );
396         if(!$conecto){return("0"                );break; }
397         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('vacuum', 'N', 8, 'vacuum()', '1', '$hoy',
0, '$hoy', 0)" );
398         if(!$conecto){return("0"                );break; }
399         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('reindexa', 'N', 8, 'reindex()', '2', '$hoy',
0, '$hoy', 0)" );
400         if(!$conecto){return("0"                );break; }
401         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('copia', 'N', 8, 'copiaseg()', '3', '$hoy',
0, '$hoy', 0)" );
402         if(!$conecto){return("0"                );break; }
403
404         /**
405         * mensajes
406         *
407         */
408         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('mios', 'Y', 1,
'MostrarFilas(\X\)', '3', '$hoy', 0, '$hoy', 0)" );
409         if(!$conecto){return("0"                );break; }
410         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('redacta', 'N', 12,
'redactaMensaje()', '1', '$hoy', 0, '$hoy', 0)" );
411         if(!$conecto){return("0"                );break; }
412         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('recibidos', 'N', 12,
'recibidosMensaje()', '2', '$hoy', 0, '$hoy', 0)" );
413         if(!$conecto){return("0"                );break; }
414         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('enviados', 'N', 12,
'enviadosMensaje()', '3', '$hoy', 0, '$hoy', 0)" );
415         if(!$conecto){return("0"                );break; }
416         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('borrador', 'N', 12,
'borradorMensaje()', '4', '$hoy', 0, '$hoy', 0)" );
417         if(!$conecto){return("0"                );break; }
418         $conecto-> query("      insert into menus (name, ispadre, id_padre, funtion, orden,
created_me, createdby_me, updated_me, updatedby_me) values ('bandeja', 'N', 12,
'miraMensajes()', '5', '$hoy', 0, '$hoy', 0)" );
419         if(!$conecto){return("0"                );break; }
420
421         /**

```

```

422     * asignamos al perfil admon
423     *
424     */
425     for ($y=2;$y< 18;$y++)
426     {
427         $conecto-> query ( "      insert into perfil_menus(id_menu, id_perfil, createdby_peme,
created_peme, updatedby_peme, updated_peme) values('$y','1','0','$hoy','0','$hoy' )"      );
428         if(!$conecto){return("0"      );break; }
429     }
430     $conecto-> commit();
431 }else{
432     if ($conexion!=0){return ( "creado"      );}else{return("0"      );}
433 }
434 }
435 ?>

```

Index

C

catalan.php	23
Source code	
c_index.php	26
Source code	
castellano.php	20
Source code	
completarbd()	14
Funcion que crea los objetos de la base de datos	
catalan.php	4
Archivo de instalacion: Archivo de traducci3n al Catal3n	
c_index.php	6
Archivo de instalacion	
castellano.php	2
Archivo de instalacion: Archivo de castellano	

G

gallego.php	29
Source code	
gallego.php	9
Archivo de instalacion: Archivo de traducci3n al Gallego	
grabaconf()	6
Funcion que graba en el fichero config.php los parametros basicos	

I

index.php	32
Source code	
index.php	11
Archivo de instalacion	

M

m_index.php	35
Source code	
m_index.php	14
Archivo modelo para el proceso de instalacion	

V

validarcampos()	7
<i>Funcion que comprueba que estÃ¡n todos los campos rellenos</i>	